

LOOK



LÁTEX PARA FRENTES con Poliuretano

Con UV-Max Color Factor*
IMPERMEABLE

Rápido Secado • Gran Durabilidad
Insuperable Nivelación
Excelente Poder Cubritivo
Blanco Óptimo + 11 Colores

Látex con Nombres de Línea

Alta protección UV. ¡Colores inalterables!

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Producto acrílico con Poliuretano, formulado especialmente para uso exterior, con excelente resistencia a factores climáticos adversos, cualidad que lo hace particularmente apto para la protección y decoración de frentes. Forma una película de acabado mate que proporciona una barrera protectora a la radiación solar; brindando estabilidad a los colores aún con el paso del tiempo. Su excelente nivelación combinada con su corto tiempo de secado y suave olor –que rápidamente se disipa– lo convierten en un producto de fácil aplicación.

**UV- Max Color Factor es un desarrollo nacional del Departamento de I+D de la División Pinturas de Emapi S.A. destinado a evitar la degradación cromática producida por la radiación UV. Como respuesta a la aplicación del producto, se obtiene una película altamente cubritiva con una dispersión homogénea de pigmentos excepcionalmente estable frente al ataque de la radiación solar y otros factores climáticos adversos.*

MODO DE USO

Preparación de superficie

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es muy importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia de la pintura al sustrato tales como: alcalinidad, grasas o aceites, siliconas, óxido, algas u hongos, suciedad, etc.

Siempre es conveniente aplicar Sellador Fijador EMAPI en las superficies, antes de comenzar a pintar.

Aplicación

Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete airless. Se recomiendan entre 2 y 3 manos, según el grado de protección deseada.



LIMPIE LA SUPERFICIE
A PINTAR



APLIQUE
SELLADOR FIJADOR



AL ABRIR, EVITE
DAÑAR LA TAPA



MEZCLE BIEN
EL CONTENIDO



PINTE
ARRIBA / ABAJO

SEGURIDAD



Usar guantes
de protección




Usar protección
ocular




Usar ropa
adecuada



Utilizar
sin diluir



Secado al tacto
2 horas



Secado total
8 horas

RENDIMIENTO TEÓRICO:	12 a 16 m ² por litro y por mano, según la rugosidad y absorción del sustrato.
USOS:	Paredes exteriores de concreto, mampostería, ladrillo, fibrocemento, piedra, teja, etc.
TIEMPO DE SECADO:	Al tacto 2 hs y entre manos 8 hs, en condiciones normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25°C).
PRESENTACIÓN:	Envases de 1 litro, 4 litros, 10 litros y 20 litros.
COLORES BASE:	Blanco Óptimo, Amarillo, Ocre, Teja, Rojo, Borgoña, Marrón, Cemento, Verde, Azul, Gris y Negro.
COLORES:	Si el color esperado no se encuentra dentro de la gama de colores base, el Blanco Óptimo se puede entonar con Entonador Universal EMAPI hasta 37,5 cm ³ de producto por litro de pintura. Se pueden obtener interesantes virados aplicando diferentes proporciones de entonador a los otros colores base.
TERMINACIÓN:	Mate.
Nº DE MANOS:	2 ó 3, según el grado de protección deseada.
DILUCIÓN:	Producto listo para aplicar en cualquiera de sus modalidades de uso. De ser necesario, agregar la mínima cantidad de agua para facilitar la aplicación.
LIMPIEZA:	Lavar los utensilios con agua y detergente biodegradable.
SEGURIDAD:	Producto No Inflamable
PRECAUCIONES:	1) Almacenar en lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños. 2) Revolver bien antes de usar. Si es necesario usar más del contenido de un envase, mezclarlos entre sí. 3) La concentración de este producto es óptima para su uso, su dilución puede afectar las características esperadas del mismo. 4) Se recomienda aplicar con un rango de temperatura no inferior a los 10°C ni superior a los 40°C. Evitar la aplicación cuando el sol incida directamente sobre la superficie o con riesgo de lluvia inminente. 5) Utilizar los elementos de protección adecuados. Consultar al médico por irritación producida por salpicaduras en los ojos y la piel o su ingestión. 6) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del envase.

TRAZABILIDAD / STICKER DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO



1. Nombre del Producto
2. Color
3. Terminación
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Ventas: ventas@emapi.com.ar - **Comercio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información referida a modo empleo y usos del producto contenida en este documento se basa en el know how de Emapi S.A. y conocimientos del estado actual de la técnica, siempre y cuando los productos se utilicen y almacenen en la forma descripta.

No obstante, la respuesta adecuada del producto dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores externos fuera del control de Emapi S.A. Por lo tanto, la garantía ofrecida es extensiva sólo a la calidad intrínseca del producto suministrado.

Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.